

Technische Information

Alpina Holzschutz-Grund+

Farblose Holzschutzgrundierung auf Wasserbasis

zum vorbeugenden Schutz von Holzbauteilen gegen holzverfärbende Pilze (Bläue) und holzerstörende Pilze (Fäulnis).

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich:

Zur Behandlung von Weich- und Harthölzern im Außenbereich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen. Für Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Zäune usw.

Vor der Beschichtung von plattenförmigen Holzwerkstoffen, wie z. B. Massivholzplatten, Furnierschicht-Sperrholz, Holzspan- oder Holzfaserplatten, bitte die Hinweise im BFS-Merkblatt Nr. 18 Abs. 2.2.3 ff. beachten.

Eigenschaften:

- Verbessert Haltbarkeit und Haftung für nachfolgende Anstriche, vor allem bei stark saugfähigen Untergründen bzw. solchen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit.
- Dringt schnell ins Holz ein.

Wirkstoffe:

1 Liter enthält 4g IPBC und 8g Propiconazol.

Viskosität:

Dünnflüssig.

Farbton:

Farblos.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: (Stand bei Drucklegung):

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und das Etikett vorzeigen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gebrauchs- und Warnhinweise:

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor tierischen und/oder pflanzlichen Schädlingen. Bitte deshalb nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt.

Ebenso sind Bienenhäuser, Gewächshäuser (innen) und Sauna-Anlagen (innen) nicht damit zu behandeln. Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen.

Im Innenbereich nicht verwenden.

Haut und Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nicht bei offenem Licht und offenem Feuer arbeiten.

Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt: unterliegt nicht der VOC-Richtlinie.

Produkt-Code Farben und Lacke: HSM-LV20



Packungsgrößen: 2,5 Liter und 750 ml

Verarbeitung:

Gebrauchs- und Warnhinweise:

Tauchwannen sind mit einem Schwimmdeckel zu versehen. Bei längerem Stillstand von Tauchwannen Alpina Holzschutz-Grund+ in dicht schließende Gebinde abfüllen und diese kennzeichnen.

Das „Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln“ der Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.

Lagerung und Umweltschutz:

Bei der Lagerung und Verarbeitung von Holzschutzmitteln die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen! Das Produkt ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Keine brennbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV.

Nicht bei Temperaturen unter $\pm 0^{\circ}\text{C}$ (frostfrei) oder über $+ 30^{\circ}\text{C}$ lagern!

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. EAK/AVV 03 02 05.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 gemäß VwVwS.

Transport:

Kein gefährliches Transportgut nach RID/ADR.

EAK/AVV:

03 02 05 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder

andere gefährliche Stoffe enthalten.

Vorbereitung:

Deckende Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtlasuren restlos entfernen. Holzoberflächen von Schmutz und Staub säubern. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen. Bituminöse Materialien und Kunststoffe sowie wegen möglicher Verschmutzung auch Putz, Beton und Steinzeug abdecken. Pflanzen zurückbinden, nicht benetzen.

Geprüfte Aufbringmenge:

120 – 140 ml/m² Holzoberfläche.

Anwendungsverfahren:

Streichen, Tauchen.

Anwendung:

Alpina Holzschutz-Grund+ vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Mit weichem Pinsel in Faserrichtung auftragen.

Anwendungsempfehlungen:

Nicht Verdünnen. Die Holzfeuchte darf 20 % nicht überschreiten.

Eigenschaften des behandelten Holzes:

Die abgetrocknete Grundierung ist mit Kunststoffen und bituminösen Materialien verträglich. Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung der Grundierung nicht erhöht.

Korrosionsverhalten:

Greift Glas und Metall nicht an.

Überstreichbarkeit:

Mit allen Lasuren, Dickschichtlasuren, Dispersionen und Lacken nach gründlicher Trocknung. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.

Trocknungszeiten:

Bei Normklima (23°C, 50 % relative Luftfeuchte nach DIN 50 014) sowie auf üblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte nach ca. 5 Stunden oberflächentrocken. Nach ca. 6 Stunden durchgetrocknet. Bei ungünstiger Witterung (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern. Bei Tropenhölzern oder auch frischer Eiche können ebenfalls Trocknungsverzögerungen auftreten.

Reinigung der Werkzeuge:

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Information Nr. 13818 · Stand: Juni 2015

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de