

Technische Information

Alpina Fenster- und Türen-Schutz

Holz-Lasur für Aussen

Alpina Fenster- und Türen-Schutz schützt masshaltige Bauteile wie Fenster und Türen bis zu 9 Jahre. Die seidenmatte, blockfeste Oberfläche sorgt dafür, dass Türen und Fenster nicht mit deren Rahmen verkleben.

Farbtöne: Eiche hell, Kiefer, Teak, Nussbaum, Palisander

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holz-Lasur Fenster- und Türen-Schutz wurde speziell für die Anwendung auf masshaltigen Holzbauteilen entwickelt und bietet eine Schutzdauer von bis zu 9 Jahren. Diese Mittelschichtlasur bildet eine seidenmatte, blockfeste Oberfläche. Ein Verkleben von Türen oder Fenstern mit deren Rahmen wird wirkungsvoll verhindert. Der hohe Feuchtigkeitsschutz beugt dem Verziehen von Türen und Fenstern vor. Alpina Holz-Lasur Fenster- und Türen-Schutz kann problemlos auf der Innen- und der Aussenseite angewendet werden. Für masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile im Aussen- und Innenbereich wie z. B. Fenster, Türen, Verbretterungen, Verkleidungen usw.

Eigenschaften:

Bis zu 9 Jahre Schutz. Hochflexibel – für masshaltige Holzbauteile. Blockfest – kein Verkleben mit dem Rahmen. Für Kinderspielzeug geeignet gemäss DIN EN 71-3. Hoch diffusionsfähig. Feuchtigkeitsschutz beugt Verziehen vor.

Dichte:

ca. 1,05 g/cm³.

Glanzgrad:

Seidenglänzend.

Der Glanzgrad kann in Abhängigkeit von der Holzoberfläche variieren.

Farbtöne:

Eiche hell, Kiefer, Teak, Nussbaum, Palisander.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polyacrylatharz, Alkydharz, anorganische Buntpigmente, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d):

130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 50 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20.

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 00 41 (0) 800/66 44 00 (kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter +5 °C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Auf Basis nachwachsender Rohstoffe · À base de matières premières renouvelables · A base di materie prime rinnovabili

Packungsgrössen: 750 ml und 2,5 Liter

Technische Information

Alpina Fenster- und Türen-Schutz

Holz-Lasur für Aussen

Alpina Fenster- und Türen-Schutz schützt masshaltige Bauteile wie Fenster und Türen bis zu 9 Jahre. Die seidenmatte, blockfeste Oberfläche sorgt dafür, dass Türen und Fenster nicht mit deren Rahmen verkleben.

Farbtöne: Farblos

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holz-Lasur Fenster- und Türen-Schutz wurde speziell für die Anwendung auf masshaltigen Holzbauteilen entwickelt und bietet eine Schutzdauer von bis zu 9 Jahren. Diese Mittelschichtlasur bildet eine seidenmatte, blockfeste Oberfläche. Ein Verkleben von Türen oder Fenstern mit deren Rahmen wird wirkungsvoll verhindert. Der hohe Feuchtigkeitsschutz beugt dem Verziehen von Türen und Fenstern vor. Alpina Holz-Lasur Fenster- und Türen-Schutz kann problemlos auf der Innen- und der Aussenseite angewendet werden. Für masshaltige und nicht masshaltige Holzbauteile im Aussen- und Innenbereich wie z. B. Fenster, Türen, Verbretterungen, Verkleidungen usw.

Eigenschaften:

Bis zu 9 Jahre Schutz. Hochflexibel – für masshaltige Holzbauteile. Blockfest – kein Verkleben mit dem Rahmen. Für Kinderspielzeug geeignet gemäss DIN EN 71-3. Hoch diffusionsfähig. Feuchtigkeitsschutz beugt Verziehen vor.

Dichte:

ca. 1,05 g/cm³.

Glanzgrad:

Seidenglänzend.

Der Glanzgrad kann in Abhängigkeit von der Holzoberfläche variieren.

Farbtöne:

Farblos.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polyacrylatharz, Alkydharz, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d):

130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 50 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20.

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 00 41 (0) 800/66 44 00 (kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter +5 °C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Auf Basis nachwachsender Rohstoffe • À base de matières premières renouvelables • A base di materie prime rinnovabili

Packungsgrössen: 750 ml und 2,5 Liter

Anstrichaufbau:

Vor Gebrauch aufrühren. Erstanstrich im Aussenbereich mit Alpina Holzschutz-Grund. Zweit- und Drittanstrich Alpina Holz-Lasur Fenster- und Türen-Schutz in Holzmaserrichtung 2x unverdünnt satt auftragen. An Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1x zusätzlich behandeln.

Reichweite:

90 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich.
750 ml reichen für ca. 8 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C nach ca. 3 Stunden oberflächentrocken. Überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Nach 24 Stunden durchgetrocknet und belastbar.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Holz-Lasur Fenster- und Türen-Schutz gut aufrühren. Mit Pinsel satt auftragen.

Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

HINWEIS:

Mit bis zu 9 Jahren Schutzdauer: Abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemässen Verarbeitung. Zur sachgemässen Verarbeitung bitte die Hinweise auf dem Etikett und dem Technischen Merkblatt beachten.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Harzreiche Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen. Holz vor dem ersten Anstrich anschleifen. Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen. Staub- und Schmutzreste vom Holz ausbürsten.

Neue Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünnung gründlich abwaschen. Sonst Holz nur säubern. Stets Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen, gründlich reinigen.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünnschichtlasuren anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit Alpina Holz-Lasur Fenster- und Türen-Schutz.

Technische Information Nr. 23851 · Stand: September 2020

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

DAW SE

c/o DAW Schweiz AG

Gewerbestrasse 6 · CH-8606 Nänikon

Alpina-Hotline 0041 (0)800/664400

(kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz)

www.Alpina-farben.ch