

Alpina Holzsorten-Öl

Premium Holz-ÖL für Aussen

Alpina Holzsorten-Pflege imprägniert, frischt auf und pflegt. Ideal für Harthölzer – schafft gepflegte Oberflächen.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holzsorten-Pflege ist ideal geeignet für die Pflege aller Harthölzer im Aussenbereich (Gartenmöbel etc.). Hartholz wie z. B. Bangkirai ist sehr wetterbeständig und benötigt nur wenig Schutz, aber viel Pflege, damit es lange schön und ansehnlich bleibt. Alpina Holzsorten-Pflege verstärkt die Maserung und frischt den natürlichen Farbton des Holzes auf. Zusätzlich wird das Holz tiefenwirksam imprägniert und ist vor dem Austrocknen sowie dem Vergrauen durch UV-Strahlung geschützt. Die Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche beugt Algen und Grünbelag vor. Geeignet für Bangkiraihölzer im Aussenbereich. Für Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. Gartenmöbel.

Eigenschaften:

Imprägniert – schafft gepflegte Oberflächen. Lässt sich gut verteilen – einfache Verarbeitung. Trocknet schnell – nach kurzer Zeit begehbar. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Farbtöne:

Farblos, Eukalyptus, Teak, Lärche, Bangkirai.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Alkydharz, Polyacrylatharz, anorganische Buntpigmente, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f):

130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 00 41 (0) 800/66 44 00 (kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter +5°C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Auf Basis nachwachsender Rohstoffe • À base de matières premières renouvelables • A base di materie prime rinnovabili

Anstrichaufbau:

Neues bzw. rohes Holz mindestens 2 x unverdünnt streichen. Nach Möglichkeit Erstanstrich allseitig ausführen, dabei Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1 x zusätzlich behandeln. Zweiter Anstrich nach 5 Stunden möglich. Regenfest nach ca. 12 Stunden.

Reichweite:

45–75 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 750 ml reichen für ca. 16 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C zweiter Anstrich nach 5 Stunden möglich. Regenfest nach ca. 12 Stunden.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Holzsorten-Pflege gut aufrühren. Mit Pinsel satt auftragen.

Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

HINWEIS:

Farblos ist als Alleinanstrich im Außenbereich nicht als UV-Schutz geeignet. Beim Aufhellen von Farbtönen darf der Anteil an Farblos, wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes, 10 % nicht übersteigen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Vergraute oder verschmutzte Holzoberflächen mit Alpina Entgrauer und Reiniger vorbehandeln.

Technische Information Nr. 23859 · Stand: September 2020

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

DAW SE

c/o DAW Schweiz AG

Gewerbestrasse 6 · CH-8606 Nänikon

Alpina-Hotline 0041 (0)800/66 44 00

(kostenfrei aus dem Schweizer Festnetz)

www.Alpina-farben.ch