

Alpina PANTONE® Lack

Seidenmatter Lack für innen

Nur zum maschinellen Abtönen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

PANTONE® Lack ist geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche von Türen, Möbel, Heizkörper, Garagentore, Fensterläden, Fenster, Fallrohre und Zäune aus Holz, Metall oder Hart-PVC.

Eigenschaften:

Seidenmatter Lack für innen. Unvergleichliche Farbbrillanz, hohe Deckkraft, schnell trocknend, sehr guter Verlauf – für hervorragende Kanten- und Flächenabdeckung, blockfest, wasserverdünnbar.

Materialbasis:

Polyurethan-Acryldispersion

Dichte:

ca. 1,20 g/cm³

Glanzgrad:

Seidenmatt.

Farbtöne:

3 Basen.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.

Inhaltsstoffe:

Basis 1 und 2:

Polyacrylatharz, Polyurethan-/Polyacrylatharz, Silikate, Buntpigmente, Wasser, Titandioxid, Glykole, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

Basis 3:

Polyacrylatharz, Polyurethan-/Polyacrylatharz, Silikate, Buntpigmente, Wasser, Titandioxid, Glykole, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 130 g/l (2010).

Basis 1: enthält max. 110 g/l VOC.
Basis 2: enthält max. 80 g/l VOC.
Basis 3: enthält max. 50 g/l VOC.

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE:

BSW30

Lagerung:

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Alpina PANTONE® Lack kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf für die Grundierung mit max. 5 % Wasser verdünnen. Für die Pinselverarbeitung hochwertigen Acrylpinsel (Mischung aus Synthetik und Naturborsten) einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen Nylonrolle (4–6 mm Florhöhe) auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle oder einem Acrylpinsel nacharbeiten.

Anstrichaufbau:

Bei Erstanstrichen mit Alpina PANTONE® Lack auf Nichteisen-, Eisenmetallen, Hart-PVC und Nadelhölzern eine geeignete Grundierung verwenden. Unbehandeltes Metall mit einem Rostschutzgrund vorbehandeln. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzgrund vorbehandeln. Um das Durchschlagen verfärbender Holzinhaltsstoffe bei hellen Farbtönen auf rohem Holz zu vermeiden, mit Holz-Isoliergrund vorstreichen.

Für ein perfektes Ergebnis empfehlen wir einen Voranstrich und einen Deckanstrich mit Alpina PANTONE® Lack. Nach Trocknung des Voranstrichs diesen leicht anschleifen und säubern. Abschließend den Deckanstrich auftragen.

Hinweis:

Nicht geeignet für stark beanspruchte Flächen wie z.B. Tischplatten, Arbeitsflächen und begehbare Flächen.

Geeignete Untergründe:

Für Neu- und Renovierungsanstriche von Türen, Möbel, Heizkörper, Garagentore, Fensterläden, Fenster, Fallrohre und Zäune aus Holz, Metall oder Hart-PVC. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein.

Untergrundvorbereitung:

Holzbauteile: Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holz-inhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen.

Eisen, Stahl: Entrosten, reinigen.

Zink, Hart-PVC: Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad.

Aluminium, Kupfer: Mit Nitroverdünnung oder phosphorsaure Reinigung mit Schleifpad.

Altanstriche: Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Verarbeitungstemperatur:

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5 °C.

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 2 Std. oberflächentrocken und nach 12 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet und regenfest nach ca. 24 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m²/Auftrag. Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch mit Wasser.

Technische Information Nr. 24929 · Stand: November 2022

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de