

## Technische Information

# Alpina Bad & Küche 3in1 Fliesen-Lack

**Hochwertiger und strapazierfähiger Lack für Fliesen, Waschbecken, Duschtassen und mehr – perfekt für den gesamten Sanitärbereich**

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck:

Neuer Look in Küche oder Bad ganz ohne Schmutz und Lärm verursachendes Fliesenlegen: Alpina 3in1 Fliesen-Lack ist ideal zur weißen Lackierung aller keramischen Oberflächen in Bad und Küche.

#### Eigenschaften:

2 in 1: Grundierung & Anstrichmittel in einem, Geeignet für Bad & Küche, Hohe Strapazierfähigkeit, Schnelle Trocknung

#### Farbtonname:

Baumwollweiß

#### Verbrauch:

ca. 70ml/m<sup>2</sup>

#### Inhaltsstoffe:

Fliesenlack: : Polyurethanharz, Titandioxid, Silikate, mineralische Pigmente/ Füllstoffe, Calciumcarbonat, Aliphaten, Glykolether, Ketone, Additive. Katalysator: Phosphorverbindungen.

#### Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### GISCODE:

BSL20 - Beschichtungsstoffe, lösemittelbasiert, aromatenfrei, gekennzeichnet (Nähere Informationen: [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de))

#### Lagerung:

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

#### Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

#### Entsorgung:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen.

#### Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Katalysator:  
Phosphorverbindungen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/  
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallsortungsanlage zuführen. Enthält: Bis(2-ethylhexyl)hydrogenphosphat. UFI: JPUE-FQT1-D013-X5DH.  
Fliesenlack:  
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
BEI BERÜHRUNG  
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. GISCODE: BSL20. Die Technischen Informationen sind zu beachten. UFI: AYKE-WQP9-T01J-DEXQ.

Entsorgung: Nicht ausgehärtete Produktreste und ungereinigte Verpackungen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Materialreste: Grundmasse mit Härter aushärten lassen und als Farbabfälle entsorgen. Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.



## Verarbeitung

### Materialzubereitung:

#### Anstrichaufbau:

Materialzubereitung: Katalysator dem Lack kurz vor der Verarbeitung zugeben und sofort gut aufrühren. Beutel vorsichtig mit einer Schere öffnen, beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

#### Auftragsverfahren:

Abschnittsweise Fugen sowie Ecken und Kanten mit einem Pinsel vorstreichen und unmittelbar im Anschluss die jeweilige Fliesenfläche mit einer lösemittelbeständigen Schaumstoffwalze gleichmäßig dünn lackieren. Abschnittsweise wiederholen.

Nach 4 Stunden Trockenzeit eine weitere Schicht aus einem frischen Gebinde aufbringen. Je nach Kontrastverhältnis der zu überlackierenden Fliesen ist eine dritte Schicht notwendig. Die Verarbeitungszeit/Topfzeit der Mischung beträgt 2 Stunden.

#### Trockenzeitz:

Grifffest: 2–3 Stunden. Überstreichbar:  
4 Stunden. Für die 2. Schicht ist ein neues  
Gebinde notwendig.

Durchgetrocknet (voll belastbar): 3 Tage

#### Geeignetes Werkzeug:

Für das Vorlackieren der Fugen:  
Flach- oder Spitzpinsel. Lackieren der  
Fliesenfläche mit einer lösemittelbe-  
ständigen Schaumstoffwalze.

#### Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Uni-  
versal Verdünner reinigen.

## Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

### Fliesen:

Zur dauerhaften Schlussbeschichtung von glasierten, Stein sowie Glas Wand- & Bodenfliesen in Bad, WC, Küchen und sonstigen Bereichen als Alternative zur Neuverfliesung. Nicht anwenden auf Fliesen mit Oberflächenbehandlungen (Lotus- Effekten etc.), Fliesen, die mit wasser- oder schutzabweisenden Mitteln behandelt wurden, Fliesen im Unterwasserbereich (z.B. Swimmingpools).

Nur für Privat-Haushalte – nicht in Hotels, Schwimmbädern oder anderen öffentlichen Bereichen einsetzen, die mit professionellen Reinigungsmitteln gereinigt werden müssen.



#### Technische Information Nr. 47957.20250522 · Stand: 11-2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

#### Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
Alpina-Hotline 0800/123 88 87  
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)