



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Bad & Küche Fliesen-Lack Nordsee

Die einfache Renovierlösung für stilvolle farbige Fliesengestaltungen

Produktbeschreibung

Technische Produktbeschreibung:

2K-Fliesenlack zur farbigen Renovierung aller Fliesen in Bad und Küche.

Verwendungszweck:

Neuer Look in Küche oder Bad ganz ohne Schmutz und Lärm verursachendes Fliesenlegen: Alpina Fliesen-Lack ist ideal zur farbigen Neugestaltung von Wand und Bodenfliesen in Bad und Küche.

Eigenschaften:

Geeignet für Bad & Küche, 2 in 1: Grundierung & Anstrichmittel in einem, Hohe Strapazierfähigkeit, Feuchteschutz, Reinigungsfähig

Farbtöne:

Granit, Nordsee, Silberfarn, Salbei, Treibholz, Magnolie, Kreidefelsen, Bergnebel und Schiefer

Verbrauch:

ca. 70ml/m²

Inhaltsstoffe:

Komponente A:: Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Komponente B Aktivator:: Additive

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE:

RS10 - Verlegewerkstoffe, methoxysilan-haltig (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Komponente A Fliesen-Lack: Gefahrenhinweise/Sicherheitshinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter

A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Ocithilnon (ISO).

Komponente B Aktivator: Gefahrenhinweise/Sicherheitshinweise: Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Enthält: [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan.



Packungsgröße:

Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Materialzubereitung: Aktivator dem Lack kurz vor der Verarbeitung zugeben und sofort gut aufrühren. Flasche vorsichtig öffnen, beim Umfüllen Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Auftragsverfahren:

Anstrich:

Abschnittsweise Fugen sowie Ecken und Kanten mit einem Pinsel vorstreichen und unmittelbar im Anschluss die jeweilige Fliesenfläche mit einer Schaumstoffwalze gleichmäßig dünn lackieren. Abschnittsweise wiederholen. Nach 4 Stunden Trockenzeit eine weitere Schicht aufbringen. Je nach Kontrastverhältnis der zu überlackierenden Fliesen ist eine dritte Schicht notwendig. Die Verarbeitungszeit/Topfzeit der Mischung beträgt 3 Tage.

Nachbehandlung:

Verwenden Sie für die Reinigung der Oberflächen milde, haushaltsübliche Reiniger verwenden Sie keine Scheuermittel. Bei stark eingefärbten Duschgels, Shampoos oder Haarfärbemitteln kann es zu Verfärbungen des Anstrichfilms kommen. Flächen sofort gut abspülen. Zur Neuversiegelung ausschließlich anstrichverträgliche, d.h. neutral vernetzende Silikondichtungsmassen verwenden z.B. Alpina Dusch und Badsilikon.

Trockenzeit:

Griffest nach ca. 1 Stunde. Überstreichbar nach 4 Stunden. Durchgetrocknet (voll belastbar): nach 5 Tagen.

Geeignetes Werkzeug:

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Fliesen:

Zur dauerhaften Schlussbeschichtung von glasierten, Stein sowie Glas Wand- & Bodenfliesen in Bad, WC, Küchen und sonstigen Bereichen als Alternative zur Neuverfliesung. Nicht anwenden auf Fliesen mit Oberflächenbehandlungen (Lotus- Effekten etc.), Fliesen, die mit wasser- oder schutzabweisenden Mitteln behandelt wurden, Fliesen im Unterwasserbereich (z.B. Swimmingpools).

Nur für Privat-Haushalte – nicht in Hotels, Schwimmbädern oder anderen öffentlichen Bereichen einsetzen, die mit professionellen Reinigungsmitteln gereinigt werden müssen.

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Seifenrückstände mittels Alpina Fliesen & Fugenreiniger entfernen. Ein Anschleifen der Fliesen ist nicht notwendig. Silikonverfugungen gründlich mit scharfem Messer das Silikon restlos heraus schneiden. Silikonreste gründlich mit Alpina Silikonentferner beseitigen. Fliesen und Fugen gründlich trocknen lassen. Lose Fugen, Bohrlöcher oder Risse in den Fliesen mit Alpina 2in1 Fliesenspachtel ausbessern und mindestens 6h trocknen lassen.

Technische Information Nr. 82084.20250220 · Stand: 07-2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de

Für das Vorlackieren der Fugen: Flach- oder Spitzpinsel. Lackieren der Fliesenfläche mit einer Schaumstoffwalze.