

## Alpina Fassaden IsolierGrund

### Für isolierende Grundieranstriche

für außen · wasserverdünnbar · lösemittelfrei

#### Werkstoff

##### Verwendung:

Alpina Fassaden IsolierGrund ist eine verarbeitungsfertige, pigmentierte Spezialgrundierung. Alpina Fassaden IsolierGrund eignet sich hervorragend für Grundieranstriche, um Flecken wie z. B. Efeurückstände zu isolieren.

##### Eigenschaften:

Absperrend gegen Holzinhaltstoffe isoliert Metallrückstände, gute Deckkraft.

##### Bindemittelbasis:

Modifizierte wässrige Kunststoffdispersion.

##### Dichte:

ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

##### Bitte beachten:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe sind zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Enthält Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen verursachen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

##### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

##### Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 01 12.

**Produkt-Code Farben und Lacke:**  
M-GP01

##### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Acrylatdispersion, Titandioxid, Wasser, Additive, Glykolether, Konservierungsstoffe (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen verursachen.

##### Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt** dieses Produktes (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.



## **Untergrundvorbehandlung:**

**Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.**

## **Verarbeitung:**

Wichtig: Efeurückstände sollen möglichst vollständig beseitigt werden.

Reinigung: Vor einer Beschichtung müssen die Flächen noch ausreichend gereinigt werden, z. B. manuell durch Abkehren und Abbürsten.

Untergrundprüfung: Der Anstrichaufbau hängt grundsätzlich immer von der Beschaffenheit der zu beschichtenden Fläche ab. Deshalb muss zuerst eine Untergrundprüfung erfolgen. Dafür gibt es zwei einfache Prüfmöglichkeiten:

- Wischen mit der Hand über die Fläche.
- Bespritzen der Fläche mit Wasser. Zeigt sich an der Hand ein starker Abrieb (Kreidung), wird das aufgespritzte Wasser stark weggesaugt oder ist die Putzoberfläche leicht sandend bis bröckelig, muss der Untergrund vorher gefestigt werden (z. B. mit Alpina Fassaden-Grund).

## **Auftragsverfahren:**

Alpina Fassaden IsolierGrund kann gerollt, gestrichen und gespritzt werden (Angaben der Gerätehersteller beachten). Nicht bei Temperaturen unter +5°C für Untergrund und Umluft verarbeiten. Die Arbeitsgeräte können Sie mit Wasser reinigen. Streichen Sie zusammenhängende Flächen stets in einem Arbeitsgang „nass in nass“ durch.

## **Verbrauch:**

Je nach Arbeitsverfahren und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100–130 ml/m<sup>2</sup> (nur punktuell auf die betroffenen Flächen auftragen). Exakten Verbrauch durch Probe ermitteln.

## **Verdünnung:**

Falls erforderlich, ausschließlich mit Wasser verdünnen.

## **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+ 5°C für Untergrund und Umluft.

## **Trockenzeit:**

Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

## **Beachten:**

Alpina Fassaden IsolierGrund ist nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.

## **Technische Information Nr. 18190 · Stand: Mai 2017**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

## **Alpina Farben GmbH**

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
Alpina-Hotline 0800/123 88 87  
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)