

Alpina Terrassen-Pflege

Holz-Öl für Außen

Alpina Terrassen-Pflege ist ideal für Holzterrassen. Sehr gut verteilbar.

Farbtöne: Farblos

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holz-Öl Terrassen-Pflege wurde speziell für Hartholzböden im Außenbereich entwickelt. Sie ist besonders ergiebig und leicht zu verarbeiten – so ist ein Nachwischen nach dem Auftragen nicht notwendig. Durch die kurze Trockenzeit ist die Holzoberfläche schnell wieder begehbar. Alpina Terrassen-Pflege dringt schnell und tief ein, blättert nicht ab, schützt das Holz vor Austrocknung und Vergrauung durch UV-Strahlung. Die natürliche Holzoptik wird gestärkt und gleichzeitig beugt die Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche Algen und Grünbelag vor. Für Holzböden im Außenbereich. Für Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. Gartenparkett, Holzterrassenböden, Riffelholzdielen, Sichtblenden, Zäune, Pergolen.

Eigenschaften:

Intensivpflege gegen Vergrauen. Lässt sich gut verteilen – einfache Verarbeitung. Schnell trocknend – nach kurzer Zeit begehbar. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Farbtöne:

Farblos.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Alkydharz, Polyacrylatharz, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f):

130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter +5 °C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Packungsgrößen: 750 ml und 2,5 Liter



Technische Information

Alpina Terrassen-Pflege

Holz-Öl für Außen

Alpina Terrassen-Pflege ist ideal für Holzterrassen. Sehr gut verteilbar.

Farbtöne: Bangkirai, Douglasie, Palisander

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holz-Öl Terrassen-Pflege wurde speziell für Hartholzböden im Außenbereich entwickelt. Sie ist besonders ergiebig und leicht zu verarbeiten – so ist ein Nachwischen nach dem Auftragen nicht notwendig. Durch die kurze Trockenzeit ist die Holzoberfläche schnell wieder begehbar. Alpina Terrassen-Pflege dringt schnell und tief ein, blättert nicht ab, schützt das Holz vor Austrocknung und Vergrauung durch UV-Strahlung. Die natürliche Holzoptik wird gestärkt und gleichzeitig beugt die Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche Algen und Grünbelag vor. Für Holzböden im Außenbereich. Für Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. Gartenparkett, Holzterrassenböden, Riffelholzdielen, Sichtblenden, Zäune, Pergolen.

Eigenschaften:

Intensivpflege gegen Vergrauen. Lässt sich gut verteilen – einfache Verarbeitung. Schnell trocknend – nach kurzer Zeit begehbar. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Farbtöne:

Bangkirai, Douglasie, Palisander.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Alkydharz, Polyacrylatharz, anorganische Buntpigmente, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f):

130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.

GISCODE:

BSW20

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter +5 °C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Packungsgrößen: 750 ml und 2,5 Liter



Anstrichaufbau:

Neues bzw. rohes Holz mindestens 2 x unverdünnt streichen. Nach Möglichkeit Erstanstrich allseitig ausführen, dabei Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1 x zusätzlich behandeln. Zweiter Anstrich nach 5 Stunden möglich. Regenfest nach ca. 12 Stunden. Das Öl mit einem Flachpinsel, Flächenpinsel oder fusselfreien Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material nach 5-15 Min. abnehmen. Es sollen keine „Pfüßen“ oder Ölschichten auf dem Holz entstehen.

Reichweite:

45–75 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich.

750 ml reichen für ca. 16 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C zweiter Anstrich nach 5 Stunden möglich. Regenfest nach ca. 12 Stunden.

HINWEIS:

Pflegebehandlung, je nach Abwitterungsgrad, möglichst 1 mal jährlich wiederholen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Alte Untergründe müssen gründlich mit Bürste und Wasser oder einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Danach das Holz gut trocknen lassen. Vergraute Holzoberflächen mit Alpina Terrassen-Reiniger vorbehandeln.

Technische Information Nr. 21699 · Stand: September 2020

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.Alpina-farben.de