

Alpina Zaun-Weiß

Holzfarbe für Außen

Alpina Zaun-Weiß schützt vor Vergilbung. Die hochdeckende Holz-Farbe sorgt für ein lang anhaltendes und strahlendes Weiß.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Zaun-Weiß ist das richtige Produkt für alle nicht maßhaltigen Holzbauteile wie z. B. Zäune, Zaunpfähle, Carports, Sichtschutzzäune und Pergolen im Außenbereich. Dieser wetterfeste hochdeckende Anstrich wurde in Schweden entwickelt und dort unter extremen Witterungsbedingungen getestet. Die Verarbeitung ist ohne großen Aufwand möglich. Dank der kurzen Trockenzeit sind zwei Anstriche an einem Tag möglich. Die seidenglatte Oberfläche blättert nicht ab, ist ultraelastisch, vergilbt nicht und lässt Ihren Zaun in lang anhaltendem Weiß erstrahlen. Für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie z. B. Zäune, Pergolen, Sichtschutzblenden.

Eigenschaften:

Stay-Clean Technologie – erhält saubere Oberflächen. Nässe-schutz – beugt Pilz- und Algenbefall vor. Ultraelastischer Anstrich – blättert nicht ab. Hohe Deckkraft – vergilbungsbeständig.

Dichte:

ca. 1,10 g/cm³.

Glanzgrad:

Seidenglänzend.

Farbton:

Weiß.

Sicherheitshinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 3-Iod-2-propynylbutylcarbammat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: 3-Iod-2-propynylbutylcarbammat (CAS-Nr. 55406-53-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0). Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Filmschutzmittel, Konservierungsmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d):

130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

GISCODE:

BSW50

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter +5 °C, und trocken. Anbruchgebilde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Anstrichaufbau:

Erstanstrich von rohem Holz im Außenbereich mit Alpina Holzisolier-Grund. Nadelhölzer vorher zusätzlich mit Alpina Holzschutz-Grund vorbehandeln. Alpina Zaun-Weiß ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verarbeitung mit Borstenpinsel und Rolle. Vor Gebrauch gut aufrühren. Zweit- und Drittanstrich Alpina Zaun-Weiß in Holzmaserrichtung 2x unverdünnt satt auftragen. An Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1x zusätzlich behandeln.

Reichweite:

100–120 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 2,5 L reichen für ca. 25 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C nach 1–2 Stunden oberflächentrocken. Zweitanstrich nach 3 Stunden. Nach 24 Stunden durchgetrocknet.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Zaun-Weiß gut aufrühren. Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Harzreiche Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen. Holz vor dem ersten Anstrich anschleifen. Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen. Staub- und Schmutzreste vom Holz ausbürsten.

Neue Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich abwaschen. Sonst Holz nur säubern. Stets Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen, gründlich reinigen.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünnschichtlasuren anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit Alpina Zaun-Weiß prüfen.

Technische Information Nr. 21704 · Stand: Februar 2023

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.Alpina-farben.de