

Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ

Einfach zum Aufrollen – für innen

Werkstoff

Verwendungszweck:

Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ zum Aufrollen – zur kreativen Wandgestaltung im Innenbereich. Leicht aufzutragender Rollputz für eine markante Struktur-Optik.

Einfach aufrollen und anschließend nach Wunsch mit der Alpina Bürste oder Alpina EFFEKT-KELLE strukturieren.

Besonderheit:

Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ ist ein Rollputz, der sich aufgrund seiner cremigen Konsistenz so leicht verarbeiten lässt, wie eine klassische Dispersionsfarbe.

Das Material ist sehr leicht und lässt sich einfach aufrollen.

Auch in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen unbedenklich einsetzbar, da weder bei der Verarbeitung noch beim Auftrocknen eine Geruchsbelästigung auftritt.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm, waschbeständig, diffusionsfähig, robust und unempfindlich gegen Stoß und Schlag, leicht zu verarbeiten und zu strukturieren, haftfest, nicht gilbend, ausbesserungsfähig, nicht verfäulend.

Farbton:



Gerollt

Gespachtelt

Gebürstet

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Styrolacrylat, Polystyrolacrylat, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen verursachen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55945.

Dichte: ca. 1,3 g/cm³.

Farbton: Weiß.

Glanzgrad: Matt.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des

Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren. Gebinde beim Transport sichern.

Enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen verursachen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code Farben und Lacke: M-DF01

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr.: EWC 0801 12



Packungsgröße: 10 kg

Anstrichaufbau:

Bei kontrastreichen Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Alpinaweiß.

Ein gut erhaltener Altanstrich von mindestens waschbeständiger Qualität ist ebenfalls ausreichend.

Auftragsverfahren:

Alpina Farbrezepte KREATIV-PUTZ ist roll- und streichfähig. Er lässt sich leicht wie eine klassische Dispersionsfarbe verarbeiten. Farbrezepte KREATIV-PUTZ vor Gebrauch gut umrühren. Den Alpina Roller vor Beginn leicht mit Wasser anfeuchten und Farbrezepte KREATIV-PUTZ gleichmäßig aufrollen. Zusammenhängende Flächen ohne Pause als Ganzes verarbeiten. Für eine feine Struktur kreuz und quer mit der Alpina Bürste strukturieren. Für eine markante Putzoptik das Material satter auftragen und mit der Alpina EFFEKT-KELLE individuell gestalten.

KREATIV-PUTZ lässt sich 5 bis 10 Minuten nach Auftrag mit dem Alpina Roller bearbeiten.

Hinweis: Bei größeren zusammenhängenden Flächen empfiehlt es sich zu zweit zu arbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch:

Ca. 500 ml/m² bei Nachbearbeitung mit der Alpina Farbrezepte Bürste.
Ca. 1000 ml/m² bei Gestaltung mit der Alpina EFFEKT-KELLE.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5° C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden durchgetrocknet.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Information Nr. 5027 · Stand: Mai 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und glatt sein.

Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze können direkt gestrichen werden.

Auf grob porösen, saugenden Putzen zunächst ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehhlende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Kann direkt bearbeitet werden.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Gut erhaltene Altanstriche können direkt bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Gestrichene, festhaftende Raufaser-, Vlies-, Relief- und Prägetapeten:

Festhaftende Tapeten, die mit einem Dispersionskleber verklebt wurden, können direkt bearbeitet werden. Ungestrichene kontrastreiche Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche mit Alpinaweiß erhalten.

Bei Renovierung nach Einweichen mit Wasser, unter Zusatz fettlösender Haushaltsreinigungsmittel, mit dem Papierwerkstoff wieder ablösbar.

Bei Vliestapeten ist der Hinweis des Vliestapeten-Herstellers zu beachten. Die Anwendung auf glattem Untergrund ist zu empfehlen. Bei Raufaser und strukturierten Tapeten wird die Optik von Farbrezepte KREATIV-PUTZ beeinträchtigt.

Papiertapeten und nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen.

Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen.

Grundanstrich mit Alpina Bad- und Küchen-Spezialfarbe vornehmen.

Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen.

Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:

Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren mit Alpinaweiß.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de